KOLT
CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 650 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/1224

АРТИКУЛ K36UOZ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Многофункциональное средство KOLT Cleaner применяется для удаления остатков отвержденной однокомпонентной полиуретановой монтажной пены с металлических, пластиковых и других непористых поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен в использовании. Может быть применен для очистки поверхностей от других продуктов на основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клеев, красок).
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: готовое к применению многофункциональное средство, предназначенные для удаления остатков полиуретанового клея и пены. А также данный очиститель подходит для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Очиститель так же обезжиривает металлические поверхности. Высокие антисептические свойства способствуют удалению грибков и бактерий с очищаемых поверхностей. Газ, содержащийся внутри баллона, безопасен для озонового слоя. Клапан очистителя предназначен для навинчивания на монтажный пистолет и дополнительно снабжён капиллярной распределительной иглой, позволяющей направленно наносить растворитель на очищаемую поверхность без использования пистолета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Оконные рамы
- Дверные коробки
- Рабочие поверхности
- Подоконники

Перед применением на пластиковых и окрашенных поверхностях сделать предварительную пробу на невидимом участке поверхности!

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Отлично удаляет остатки монтажной пены или полиуретанового клея
- Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов
- Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков
- Используется в качестве обезжиривающего средства
- Высокие антисептические свойства
- Экологичность - озоносберегающая рецептура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Температура применения	от -10°C до +35°C	ТУ 2388-003-31846334-2015
Температура баллона	от +15°C до +30°C	ТУ 2388-003-31846334-2015

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед прменением выдержать баллон при температуре окружающей среды от +15°C до + 30°C
- Максимально, насколько возможно, срезать либо удалить каким-либо другим механическим способом отвержденную пену.
- Снять защитную крышку с баллона
- Распылить очиститель на места загрязнений
- Время размягчения пены составляет от 10 минут до 30 минут
- Размягченную пену аккуратно счистить шпателем или вытереть сухой тканью
- В случае необходимости повторить обработку.

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязненные монтажной пеной!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок: 24 месяца при соблюдении правил хранения
Условия хранения: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.
При переохлаждении во время транспортировки необходимо термостатирование при рабочем температурном режиме не менее суток перед применением.

Запрещается хранить баллон при температуре выше +50°C
СОСТАВ: Ацетон, пропан, изобутан, диметилформамид
ТУ 2388-003-31846334-2015