KOLT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 650 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/1224

АРТИКУЛ: K36UNZ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Очиститель KOLT применяется для удаления остатков отверждённой однокомпонентной полиуретановой монтажной пены с металлических, пластиковых и других непористых поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен в использовании. Может быть применен для очистки поверхностей от других продуктов на основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клеев, красок).
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Готовое к применению многофункциональное средство, содержащее добавки, предназначенные для удаления остатков отвердевшей пены и полиуретанового клея. Подходит для очистки клапанов баллонов и пистолетов для монтажной пены. Может использоваться для удаления свежих остатков пены, обезжиривает металлические поверхности. Газ, содержащийся внутри баллона, безопасен для озонового слоя. Клапан очистителя предназначен для навинчивания на монтажный пистолет. Баллон дополнительно снабжен капиллярной распределительной иглой, позволяющей направленно наносить растворитель на очищаемую поверхность без использования пистолета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены
- Рабочие поверхности
- Клапаны баллонов

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Отлично удаляет остатки монтажной пены или полиуретанового клея
- Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков
- Экологичность – озоносберегающая рецептура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Температура применения	от -10°С до +35°С	ТУ 20.30.22-006-05025016-2023
Температура баллона	от +18°С до +25°С	ТУ 20.30.22-006-05025016-2023

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием необходимо провести предварительное тестирование на небольшой части материала для предотвращения растворения очищаемой поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ:
Отвернуть баллон с пеной/клеем от пистолета. Прикрепить иглу-распылитель к клапану очистителя. Нанести очиститель на клапан баллона с пеной/клеем и адаптер пистолета. Выдержать 5-10 минут. Удалить размягчённую пену/клей салфеткой. Снять наконечник и прикрутить баллон с очистителем к пистолету. Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажимая несколько раз на курок пистолета, промывать его до тех пор, пока выходящая из трубки струя вытолкнет остатки пены/клея. Закрыть регулировочный винт и открутить баллон с очистителем от пистолета.

РУЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
Установить наконечник на клапан баллона с очистителем. Нанести средство на застывшие остатки пены или полиуретанового клея, выдержать в течение 5-10 минут. Удалить размягчённую пену/клей салфеткой. При необходимости повторить процедуру.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Условия хранения: хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
Срок хранения: 24 месяца при соблюдении правил хранения.
Транспортировка и хранение:
Максимальное время транспортировки при температуре до -30°С не более 28 суток.
После транспортировки с нарушением температурного режима перед использованием необходимо провести термостатирование баллонов при температуре +15~+25°С:
- при транспортировке до 3 дней термостатируют от 24 часов;
- при транспортировке от 3 до 7 дней термостатируют от 2 до 7 суток;
- при транспортировке более 7 дней термостатируют от 7 суток.

Монтажная пена выдерживает не более 4-х циклов перемораживания (не более -30°С) и нагревания (не более 35°С) при хранении и транспортировке.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной, следует соблюдать положение баллона аэрозольным клапаном вверх согласно манипуляционному знаку «ВВЕРХ».
Запрещается нагревать баллон до температуры выше 50°С, оставлять под прямым воздействием солнечного света (приводит к перегреву баллона).
Состав: полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.
ТУ 20.30.22-006-05025016-2023 (Взамен ТУ 2388-003-31846334-2015)